

**RVS-15.05.11-SYSTEM-0006-2019**

**HEMPEL (Germany) GmbH**

**Straße** Haderslebener Straße 9

**PLZ / Ort** 25421 Pinneberg

**Land** DEUTSCHLAND

**Gültig ab** **Gültig bis**

09.11.2021 08.11.2024

## S1 Stahlkonstruktionen Beschichtung, lösemittelhältig (LM)

| Stoff<br>Nr. | Schichtaufbau                      | Produkt*                                                                        | Sonstiges                                                                          |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | GB Grundbeschichtung               | Hempadur TL/ZN 87260, Komp A und Hempel's Curing Agent 89200, Komp B            | 2-Komponenten-Epoxidharz<br>Pigm.Zinkstaub                                         |
| 8            | GFB Gleitfeste Beschichtung        | Hempel's Galvosil TL 15700, Komp A<br>Hempel's Zic Metall Pigment 97170, Komp B | GFB-ESI<br>(Ethylsilikat- abgeändert)                                              |
| 2            | ZB Zwischenbeschichtung            | Hempadur TL87/EG 87280, Komp A und Hempel's Curing Agent 89300, Komp A          | 2-Komponenten-Epoxidharz,<br>Pigm. Eisenglimmer                                    |
| 3            | 1. DB Deckbeschichtung             | Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B        | 2-Komponenten-Poyurethan<br>(Polyacrylat)<br>aliphatisches Di-oder<br>Poysiocyanat |
| 3            | KS Kantenschutzbeschichtung        | Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B        | 2-Komponenten-Poyurethan<br>(Polyacrylat)<br>aliphatisches Di-oder<br>Poysiocyanat |
| 9            | FD Fugendichtstoff                 | Sikaflex 11FC+                                                                  | FD                                                                                 |
| 3            | 2. DB Deckbeschichtung             | Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B        | 2-Komponenten-Poyurethan<br>(Polyacrylat)<br>aliphatisches Di-oder<br>Poysiocyanat |
| 7            | MSB Mechanische Schutzbeschichtung | NICHT BEANTRAGT                                                                 | MSB                                                                                |
| 11           | GA Gestaltungsanstrich             | Hempathane TL87/EG 87481, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B        | GA-komponenten-Poyurethan mit<br>Microglimmer                                      |

\* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag