

## RVS-15.05.11-SYSTEM-0001-2012

### KANSAI HELIOS Austria GmbH

**Straße** Ignaz-Köck-Straße 15  
**PLZ / Ort** 1210 Wien  
**Land** ÖSTERREICH  
**Ansprechpartner** Ing. Gerald Baumann  
**Mobil** +43 664 8333055  
**Email** gerald.baumann@rembrandtin.com

| Gültig ab  | Gültig bis | Verlängert ab | Verlängert bis |
|------------|------------|---------------|----------------|
| 01.10.2012 | 30.09.2025 | 01.10.2020    | 30.09.2025     |

### S14 Stahlkonstruktionen Beschichtung: HS NUS, LM-arm

| Stoff Schichtaufbau Nr.              | Produkt*                                                                       | Sonstiges                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 GB Grundbeschichtung               | Komp A: REMOPLAST EP-ZINK<br>Komp B: EP-Härter REMOPLAST                       |                                                                             |
| 8 GFB Gleitfeste Beschichtung        | REMOSIL OM 101                                                                 | Gleitflächenklasse B,<br>Haftreibungszahl $\mu$ 0,40 lt.<br>ÖNORM EN 1090-2 |
| 10 GFB Gleitfeste Beschichtung       | Komp A: REMOSIL AS<br>Komp B: REMOSIL AS                                       | ohne weiteren Aufbau<br>Reibbeiwert 0,4 $\mu$                               |
| 14 ZB Zwischenbeschichtung           | Komp A: REMOPLAST HS-TL<br>Glimmer NUS<br>Komp B: HS-Rapid-Härter<br>REMOPLAST |                                                                             |
| 15 1.DB Deckbeschichtung             | Komp A: REMOPLAST HS UVC<br>NUS<br>Komp B: PU-Härter 400 UVC                   |                                                                             |
| 15 KS Kantenschutzbeschichtung       | Komp A: REMOPLAST HS UVC<br>NUS<br>Komp B: PU-Härter 400 UVC                   |                                                                             |
| 9 FD Fugendichtstoff                 | 1K PU luftfeuchtigkeitshärtend                                                 | Diverse Hersteller                                                          |
| 15 2.DB Deckbeschichtung             | Komp A: REMOPLAST HS UVC<br>NUS<br>Komp B: PU-Härter 400 UVC                   |                                                                             |
| 7 MSB Mechanische Schutzbeschichtung | Komp A: REMOPLAST TL 84<br>Komp B: REMOPLAST TL 84                             |                                                                             |
| 11 GA Gestaltungsanstrich            | Komp A: REMOPLAST UVC<br>Glimmer<br>Komp B: PU-Härter 400 UVC                  |                                                                             |

\* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag